

### Allgemeine Informationen

- ✓ Flexibles Aluminiumdichtungsband
- ✓ Kalthaftend
- ✓ Enorm reisfest
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ UV-beständig

### Anwendungsbereich

- ✓ Universell einsetzbares Dichtungsband
- ✓ Gute Haftung auf Beton, Stein, Spachtelkitt, Blei, Zink, Stahl, Aluminium, Lackarbeit, Bedachung und Glas
- ✓ Auch zum Abdichten von Dachrinnen geeignet

### Gebrauchsanweisung

- Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Dichtungsband auf die gewünschte Länge abschneiden
- Schutzfolie abziehen
- Dichtungsband auf die abzudichtende Stelle fest aufdrücken
- Anwendbar bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C



Schematische Darstellung GHpox Rolle



Freitec Technologies GmbH  
Daimlerstrasse 11  
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92  
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de  
www.freitec-technologies.de

### Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Träger	Laminierter Aluminiumfilm, verstärkt mit Polyäthylen
Klebmasse	Modifizierter Butylenkautschuk
Dicke	0,7 mm
Spezifisches Gewicht	1050 gr/m <sup>2</sup>
Beständigkeit	Temperatur -30 °C bis +100 °C Wasser ausgezeichnet U.V. sehr gut Lösungsmittel nicht beständig
Haltbarkeit	Kühl und trocken 1 Jahr

### Verpackung und Ausführung

Verpackung	Bestellnummer
Rolle 12x40 m	D206 24 01 00
Rolle 8x10 m	D206 25 01 00
Rolle 4x10 m	D206 26 01 00

