

Allgemeine Informationen

- ✓ Schnell aushärtender 2 Komponentenkleber
- ✓ Verarbeitungsfähig nach 25 Minuten
- ✓ Chemisch und mechanisch beständig
- ✓ Keine Lösungsmittel
- ✓ Erhärtet ohne zu schrumpfen

Anwendungsbereich

- ✓ Gut geeignet für chemische Verankerungen in z. B. Stein, Beton, Ytong u. a.
- ✓ Universeller 2 Komponentenkleber für Glas, Stein, Stahl, Holz, Melamin und Kunststoffe
- ✓ Befestigung von Isoliermaterialien wie z. B. Styropor, Styrodur, Rockwool, Rockpanel

Gebrauchsanweisung

- Oberflächen gründlich mit GHpox R303 reinigen. Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Glatte Oberflächen mit Schleifpapier anrauen
- Bei Verklebungen: Kleber auf gewünschte Stelle dünn auftragen und Bauteile verkleben
- Bei Verankerungen: Kleber in gesamtes Bohrloch einfüllen. Anschließend das Verankerungsmaterial in das Bohrloch schrauben. Aushärtezeit beachten (siehe technische Daten)
- 2K Universalkleber nicht unter 5 °C verwenden



Schematische Darstellung GHpox Kartusche



Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de

Technische Daten

Eigenschaften	Superschnell	Schnell
Mischdauer	2 Minuten	5 Minuten
Verarbeitungsdauer	4 Minuten	10 Minuten
Verarbeitungsfähig nach	25 Minuten	50 Minuten
Vollständig belastfähig nach	60 Minuten	120 Minuten
Zugfestigkeit	2300 N/cm ²	2500 N/cm ²
Schubfestigkeit		
auf Aluminium	1000 N/cm ²	1300 N/cm ²
Dehnung	78 %	73 %
Haltbarkeit	6 Monate nach öffnen	6 Monate nach öffnen

Verpackung und Ausführung

Verpackung	Farbe	Bestellnummer
Doppelkartusche 200 ml	transparent (schnell)	K102 04 09 01
	transparent (superschnell)	K102 04 09 02
Kartusche 250 ml	transparent (schnell)	K102 01 09 01
	transparent (superschnell)	K102 01 09 02

