

Allgemeine Informationen

- ✓ Entfernt ungehärteten Montageschaum
- ✓ Idealer Werkzeugreiniger
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Anwendbar für sämtliche PU-Schaumstoffe

Anwendungsbereich

- ✓ Reinigt PU-Schaumstoffpistole nach der Anwendung
- ✓ Auch auf empfindlichen Oberflächen anwendbar, zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum

Gebrauchsanweisung

- Zum Reinigen der PU-Montageschaumpistole, die Aerosol Kartusche auf Pistole schrauben
- Dossierschalter vollständig herausschrauben und Hebel betätigen
- Vorgang wiederholen, bis Reinigungsmittel sauber austritt
- Zum Entfernen von nicht ausgehärteten Montageschaum, die mitgelieferte Spritzdüse montieren
- Reiniger auf ein Tuch aufsprühen und verschmutzte Fläche reinigen



Schematische Darstellung GHpox Sprühdose



TECHNOLOGIES GmbH

Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Dampfdruck	≥ 3000 hPa 20 °C
Relative Dichte	20 °C 0,79
Relative Dichte	>1
Auflösbar	In Ethanol, Äther, Chloroform
Haltbarkeit	12 Monate, sofern trocken, kühl und frostfrei gelagert

Verpackung und Ausführung

Verpackung	Bestellnummer
Aerosol Kartusche 500 ml	R304 05 09 00

