

### Allgemeine Informationen

- ✓ Transparenter Fugendicht
- ✓ Für Naturstein
- ✓ Bleibt flexibel
- ✓ Nahezu geruchlos
- ✓ Verhütet Schimmelbildung

### Anwendungsbereich

- ✓ Verkleben und Abdichten von Naturstein und anderen porösen Materialien
- ✓ Ideales Fugenmaterial für den sanitären Bereich, Küchen, Parkett u. a.
- ✓ Abdichten aller Untergründe im Bau, wo eine transparente Fuge erforderlich ist
- ✓ Fugenbreiten zwischen 4 mm und 25 mm bis 1 mm Tiefe realisierbar
- ✓ Nicht für PE, PP, Teflon oder Bitumen geeignet, nicht überstreichbar

### Gebrauchsanweisung

- Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Bei groben Verschmutzungen die Flächen gründlich mit GHpox R303 reinigen
- Kartuschenkappe und Spritzdüse aufschneiden
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C



Schematische Darstellung GHpox Kartusche



Freitec Technologies GmbH  
Daimlerstrasse 11  
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92  
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de  
www.freitec-technologies.de

### Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Art	Elastisch
Viskosität	Pastenartig
Ansicht	Glänzend
Hautbildung	23 °C 50 % R.V. 5 Minuten
Klebefrei	23 °C 50 % R.V. 30 Minuten
Durchhärtung	23 °C 50 % R.V. 2 mm/24 u
Volumenschrumpfung nach Aushärtung	< 4 %
Härte ISO 868	25 Shore A
Thermische Stabilität	-45 °C bis +153 °C
Haftung	Ausgezeichnet mit Ausnahme von PE-PP-Teflon
Dehnung mit Bruch	500 %
E-modulus	100 % 0,32 MPA
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet in einem gut ventilerten Raum
Übermalbar	NICHT ÜBERMALBAR
Haltbarkeit	Minimum 12 Monate

### Verpackung und Ausführung

Verpackung	Farbe	Bestellnummer
Kartusche 310 ml	transparent	D203 03 09 00



Freitec Technologies GmbH  
Daimlerstrasse 11  
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92  
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de  
www.freitec-technologies.de