

Allgemeine Informationen

- ✓ Reinigt und entfettet rückstandsfrei
- ✓ Entfernt Klebe- und Farbreste
- ✓ Idealer Werkzeugreiniger
- ✓ Löst Schmutz und Fett

Anwendungsbereich

- ✓ Reinigt und entfettet Oberflächen zur Weiterbearbeitung, wie z. B. zum Kleben oder Dichten
- ✓ Entfernt einfach Klebereste, leichte Farbrückstände, Etiketten, Fette, Wachs, Teer, Leim, etc.
- ✓ Greift Lack und Kunststoff nicht an
- ✓ Ideal zum Reinigen von nicht ausgehärteten Klebern und Dichtmittel

Gebrauchsanweisung

- Reiniger auf verschmutzte Oberfläche aufsprühen
- Anschließend mit Tuch verreiben
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen



Schematische Darstellung GHpox Sprühdose



TECHNOLOGIES GmbH

Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Farbe	Farblos
Geruch	Leichter Solvensgeruch
Zustand bei	
Zimmertemperatur	Flüssig
Siedepunkt	138 °C – 175 °C
Dampfdruck	1,0 KPA 20 °C
Spezifisches Gewicht	0,72 – 25 °C
Entflammtemperatur	27 °C
Selbstentzündung	208 °C

Verpackung und Ausführung

Verpackung	Bestellnummer
Sprühdose 500 ml	R303 09 09 00
Flasche 500 ml	R303 13 09 00
Flasche 1 l	R303 14 09 00
Kanister 5 l	R303 15 09 00
Kanister 25 l	R303 16 09 00



Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de