

Allgemeine Informationen

- ✓ Entfernt ungehärteten Montageschaum
- ✓ Idealer Werkzeugreiniger
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Anwendbar für sämtliche PU-Schaumstoffe

Anwendungsbereich

- ✓ Reinigt PU-Schaumstoffpistole nach der Anwendung
- ✓ Auch auf empfindlichen Oberflächen anwendbar, zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum

Gebrauchsanweisung

- Zum Reinigen der PU-Montageschaumpistole, die Aerosol Kartusche auf Pistole schrauben
- Dossierschalter vollständig herausschrauben und Hebel betätigen
- Vorgang wiederholen, bis Reinigungsmittel sauber austritt
- Zum Entfernen von nicht ausgehärteten Montageschaum, die mitgelieferte Spritzdüse montieren
- Reiniger auf ein Tuch aufsprühen und verschmutzte Fläche reinigen



Schematische Darstellung GHpox Sprühdose



TECHNOLOGIES GmbH

Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Dampfdruck	≥ 3000 hPa 20 °C
Relative Dichte	20 °C 0,79
Relative Dichte	>1
Auflösbar	In Ethanol, Äther, Chloroform
Haltbarkeit	12 Monate, sofern trocken, kühl und frostfrei gelagert

Verpackung und Ausführung

Verpackung	Bestellnummer
Aerosol Kartusche 500 ml	R304 05 09 00



Freitec Technologies GmbH
Daimlerstrasse 11
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de
www.freitec-technologies.de